Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Fecho de alavanca giratório PYLOCX

Nº do artigo: PL7100

Alavanca giratória com meio cilindro de segurança PYLOCX integrado.



Características

- Cilindro eletrónico com botão giratório em aço inoxidável maciço
- Alavanca giratória em Fundição injectada de zinco resistente às intempéries
- Segurança contra arrombamento: RC2
- Adequado para todas as dimensões de furos
- Para interior e exterior (IP68)
- Possibilidade de substituição da alavanca giratória existente (retrofit)

Descrição da função

A transmissão de corrente e dados para liberar a alavanca giratória é feita através do PYKEY. Após a autenticação, o meio cilindro eletrónico é liberado e, através do confortável botão de comando, a alavanca giratória pode ser aberta com um movimento rotativo. Um movimento de 45° aciona a haste atrás da alavanca giratória, oferecendo a opção de destravamento ou travamento.

Dados técnicos

Material	Zamak 5
Cor	Preto
Tipo de montagem	Aparafusável
Tipo de proteção	IP65

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Intervalo de temperatura	-40 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Auto-travamento
Utilização	Caixas de eletricidade, caixas de distribuição, HVAC, telecomunicações, transporte



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de