

Cadeado PYLOCX

Nº do artigo: PL73XX

Cadeado eletrónico de alta segurança em aço inoxidável maciço com sistema de fecho PYLOCX integrado. Puxador em aço inoxidável protegido contra vandalismo e elevada resistência à corrosão. Alturas de arco seleccionáveis de 25 mm a 75 mm, espessura do arco de 8 mm ou 11 mm, material do arco em aço inoxidável ou molibdénio.



Características

- Cadeado de uso universal
- Aço inoxidável maciço
- Material do arco em aço inoxidável ou molibdénio
- Alturas do arco 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Espessura do arco 8 mm, 11 mm
- Resistente à água do mar
- Abertura por código único ou PIN
- Versão de alta segurança com arco oculto disponível

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para a abertura. A argola do cadeado pode agora ser aberta.

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
----------	----------------

Superfície	Escovado
------------	----------

Dados técnicos

Cor	Prata
Normas	EN16.864
Tipo de proteção	IP68
Intervalo de temperatura	-40 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual
Utilização	Fecho em U eletrónico
Dimensões LxAxA	Diâmetro do suporte 8 mm / 11 mm, altura do suporte 25 mm / 50 mm / 75 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

