

PYGUARD Proteção para porta e sensor IP54 - antena externa

Nº do artigo: PY9053

Monitorização eletrónica do estado com base em tecnologias de rádio estabelecidas, que ajuda a monitorizar de forma fiável imóveis e áreas.



Características

- Contacto Reed integrado
- Monitorização de sabotagem e bateria
- Entrada para contacto externo de impulso/comutação (por exemplo, para detetor de gás/avarias)
- Inclui módulo LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz
- Monitorização no PYSUITE ou PYAPP
- Até 5 anos de alimentação por bateria
- Com antena externa
- Opcional: ligação à rede 230 V com bateria

Descrição da função

O monitor PYGUARD comunica de forma fiável qualquer alteração do estado de uma porta ou de um sensor ligado ao software PYSuite através do módulo de rádio LTE-M, NB-IoT, 410/450 Mhz.

Dados técnicos

Material	ABS
Superfície	Mate
Cor	Cinza

Dados técnicos

Normas	Classe ambiental III (segundo VdS 2.110); DIN EN 62.368-1; DIN EN 61.558-1
Tipo de montagem	Aparafusável
Tipo de proteção	IP65
Recurso	Antena exterior com cabo de 3 m e conector SMA
Intervalo de temperatura	-20 °C a +65 °C
Utilização	Monitorização eletrónica de portas
Tecnologia de carregamento	a) Modo de alimentação externa com bateria de reserva; b) Modo de bateria (LIB
Classe de segurança	3,6 V 4.000 mAh) CEII
Humidade relativa do ar [%]	95