

Placa de impacto com bordas para fechadura (de fecho) e trinco de fecho

Nº do artigo: SB 102.SK

Placa de impacto em aço inoxidável para fechaduras mecânicas com trinco (de encaixe) e encaixe com raio para uma entrada do encaixe com menor desgaste.



Características

- Para fechaduras mecânicas com trinco e trave (de trinco) Adequado para fechaduras com trave e trinco adicional Entrada do trinco com baixo desgaste graças ao raio integrado Versão robusta em aço inoxidável de alta qualidade Disponível nas versões DIN à direita e DIN à esquerda Compatível com diversos tipos de fechaduras e áreas de aplicação

Descrição da função

Esta placa de impacto de alta qualidade em aço inoxidável foi concebida especificamente para fechaduras mecânicas com trinco e trave (de trinco). O raio integrado na zona do trinco garante um encaixe do trinco com baixo desgaste e silencioso, contribuindo assim para um funcionamento duradouro do sistema de fecho da porta.

A placa de impacto é adequada para fechaduras com dois elementos de bloqueio e é inserida, por exemplo, em fechaduras para reclusos ou em fechaduras da porta de passagem com trinco adicional para portas corta-fogo e corta-fumo.

A placa de impacto ideal para um bloqueio fiável, elevada resistência e uma longa vida útil.

Locais de utilização

- Porta de passagem
- Porta da cela
- Porta da cela
- Portão exterior
- Sala de equipamento técnico

- Porta de grade/cerca
- Casa de banho
- Porta dos pacientes da psiquiatria
- porta da cela com segurança reforçada
- Porta da sala de trabalho
- Porta de pavilhão desportivo
- Porta corta-fogo
- Porta corta-fumo

Dados técnicos

Material	aço inoxidável
Superfície	em branco
Montagem	4 orifícios de fixação M5
Peso [kg]	0,26
Dimensões LxAxA	280 x 34,5 x 4 mm