Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cilindro de perfil SL Fechadura de trinco

Nº do artigo: SL 101

Fechadura com ferrolho com exclusão de parafusos de uma volta. Na versão padrão, a fechadura possui um indicador mecânico de posição do ferrolho no lado do ferrolho.



Características

- Operação simples, pré-equipada para cilindros de perfil europeu
- Através da utilização de cilindros de perfil simples ou duplos, a fechadura pode ser fechada de um ou dos dois lados

Descrição da função

Pessoal:
A chave do cilindro de perfil é inserida no cilindro de perfil.
A fechadura é trancada com a chave através de uma volta (rotação de 360°).
A porta pode ser aberta.
A porta é fechada.
A fechadura é pré-trancada com a chave através de uma volta (rotação de 360°).
A porta está completamente trancada.

Locais de utilização

- Porta de passagem
- Sala técnica
- Casa de banho
- Porta do paciente, psiquiatria

Dados técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
Superfície	Mate
Medida da folha [mm]	280 x 30 x 4
Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Mecanismo de fecho	preparado para cilindros de perfil semi-circular
Recodificabilidade	não
Dimensões da fechadura [mm]	200 x 22 x 220
Processos de fecho	500.000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50
Humidade relativa do ar [%]	95% sem condensação
exclusão de parafusos mm	20
indicador de posição do ferrolho	mecânico
Peso [kg]	2,0