

Conector de painel Simplox, conjunto 161

Nº do artigo: Simplox 161

Nunca antes a instalação nos painéis e a ligação dos painéis foi tão rápida, fácil e segura como com o novo SIMPLOX patenteado. O SIMPLOX permite uma integração da espuma nos painéis sem falhas nem bolhas, sem que seja necessário colar. Parafusos de adaptação de diferentes tamanhos garantem uma instalação rápida, correta e precisa, bem como uma ventilação fiável dos painéis durante o processo de espumagem. Experimente agora o SIMPLOX: <https://simplox.stuv.de/>



Características

- Cassetes em poliestireno
- Ganchos em aço galvanizado
- Disponível com ou sem filtro para ventilação
- Ventilação e revestimento protetor patenteados
- Para chave hexagonal SW8
- Curso de aperto 12 mm
- Distância de aperto 180°

Descrição da função

Durante o processo de espuma, a nova tecnologia patenteada de revestimento protetor impede a penetração da espuma. Após a aplicação da espuma, basta perfurar o revestimento protetor auto-abridor com uma chave Allen (opcional, disponível como acessório). Ao apertar com a chave Allen, o gancho zincado em aço perfura o revestimento protetor lateral e pode ser facilmente girado para dentro do elemento de encaixe. A distância total de aperto da chave Allen, desde a inserção até à posição final, é de apenas 180° no máximo.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Fabricante de portas refrigeradas
- Elementos de construção

Dados técnicos

Material	Poliestireno
Cor	RAL 9.005
Acionamento	SW 8
Posição do orifício	fechado
Ventilação	sim
Acessórios	Grampos, Parafusos de adaptação, Chave de acionamento, Tampas de cobertura
Distância entre os orifícios [mm]	122
Curso de aperto [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



