

Fechadura para aparelhos quentes Thermolox

Nº do artigo: Thermolox.SYSTEM

O sistema modular foi concebido para ser utilizado com diferentes direções de abertura em todos os tamanhos e formas comuns, por exemplo, em fornos combinados e convectores disponíveis no mercado. A estrutura modular do sistema permite diferentes funções, como, por exemplo, um simples bloqueio por gancho ou uma compressão em várias etapas com posição de elevação. O sistema foi concebido, construído e testado (com pelo menos 500 000 ciclos) para os requisitos exigentes, por exemplo, de cozinhas industriais da gastronomia ou da panificação artesanal. Experimente agora o THERMOLOX: <https://thermolox.stuv.de/>



Descrição da função

Estão disponíveis três mecanismos de fecho que permitem diferentes funções, como por exemplo um fecho de gancho simples ou de duas fases ou uma compressão de várias fases com posição de elevação. Os mecanismos de fecho podem ser ajustados com precisão em comprimento variável para garantir a pressão de vedação ideal desejada ao fechar a porta. O sistema THERMOLOX pode ser instalado com diferentes direções de abertura, conforme a necessidade, e a posição da maçaneta pode ser girada em incrementos de 90°, por exemplo. Na construção do THERMOLOX, os engenheiros da STUV não fizeram concessões: em vez de grampos de chapa, foram utilizados grampos de aço inoxidável no THERMOLOX. Isso garante um funcionamento duradouro e preciso. Repetidamente, uma e outra vez. Os engenheiros da STUV desenvolveram um sistema modular inteligente que é muito fácil e intuitivo de instalar. Em poucos passos, o THERMOLOX está completamente montado.

Locais de utilização

- Fabricante de fornos

— Técnicas de cozimento e defumação



