

Fechadura para câmaras frigoríficas VARILOX com puxador em plástico

Nº do artigo: VARILOX.1P

Os engenheiros da STUV conceberam e desenvolveram com a Varilox um sistema modular de bloqueio por alavanca de pressão que pode ser configurado individualmente. Manipulo tubular ou alavanca? Elegante em aço inoxidável ou clássico em preto? Com o sistema modular, é possível combinar facilmente diferentes painéis decorativos e variantes de manipuladores.



Características

- Opcionalmente com cilindro de perfil incluindo três chaves (máx. 10 tacos diferentes), em versão cega ou preparada para cilindro redondo suíço (KABA)
- Para portas direitas e esquerdas
- Opcional: versão OEM com logótipo do cliente na abertura
- Disponível para espessuras de porta variáveis, incluindo compensação de tolerância
- Função de abertura de emergência integrada
- Função de iluminação noturna da tampa de cobertura na pega interior (para abertura de emergência)
- Com fechadura ou trinco, encosto ajustável de 10 mm
- Padrão de furos idêntico ao sistema de bloqueio STUV EASYLOX
- Campo de aplicação de -40 °C a +80 °C
- Fabricado em materiais especialmente robustos, duradouros e resistentes: plástico reforçado com fibra de vidro

Descrição da função

O nosso fecho de um ponto VARILOX com puxador em plástico pode ser configurado tanto como alavanca de pressão simples como com uma função de encaixe adicional. O sistema modular é ainda acompanhado por uma seleção de diferentes acionamentos com chave, bem como cavilhas quadradas soltas para adaptação da espessura da porta no local.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas
- Veículos comerciais

Dados técnicos

Espessura da porta [mm]	60 a 180
Material	Plástico
Superfície	Colorido
Cor	RAL 9.005
Batente da porta	Direita / Esquerda
Intervalo de temperatura	-40 °C a +80 °C
Espessura da porta	60 a 180
Função de fecho	Prensas
Tipo de bloqueio	PZ, Kaba, cego
Fechadura multiponto	Não
Tipo de porta	Portas giratórias
Encosto [mm]	80

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



