

## VARIOFLEX2.KG160.EDG

Nº do artigo: VARIOFLEX2.KG160.EDG

---

### Características

- Ajustável em 3D
- Capacidade de carga até 160 kg
- Ângulo de abertura 180°
- Disponível em várias cores
- Disponível em versão ascendente ou não ascendente
- Montagem simples e rápida
- Opcional: disponível com mola ou com passagem de cabo
- Função de encaixe a 120° (apenas na versão ascendente)
- Para portas a partir de 49 mm de sobreposição, ponto de rotação 29 mm
- Amovível, com proteção contra levantamento (2.º rolamento seguro)
- Tampas de cobertura com proteção



### Descrição da função

A dobradiça angular Varioflex em aço inoxidável é ideal para inserção em portas pesadas ou portas em ambientes muito agressivos. Com a utilização de uma fundição de revestimento em aço inoxidável, alcançamos capacidades de carga até 160 kg e uma maior resistência à corrosão. Através do sistema modular, além de elementos de design, também pode selecionar outras funções.

### Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração



- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

### Dados técnicos

Capacidade de carga [kg]	até 160
Sobreposição [mm]	a partir de 49
Material	Aço inoxidável
Superfície	Esmerilado e jato de areia
Batente da porta	Direita / Esquerda
Ajustabilidade	3D
Ângulo de abertura	180°
Tipo de porta	Portas giratórias
Acessórios	Placas de calço
Inclinação	Sim / Não
Capacidade de carga	até 160
Sobreposição	a partir de 49
Segurança	Sim

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



