

EASYLOX 10000 1000 1000000000 10000 - 1000000000
10000000

XXXXXXXX: EASYLOX.SYSTEM

[illegible]

XXXXXXXXXX

- 安裝前請先將安裝說明書仔細閱讀一遍
- 鋼管 橫斷面 面積 應不小於 45 及 165 ㎜
- 安裝時應注意: 鋼管應與 牆面 保持 適當 距離 / Push bar
- 安裝時應注意: OEM-型鋼管 在 安裝時應與 牆面 保持 適當 距離
- 鋼管應與 牆面 保持 適當 距離 鋼管 應與 牆面 保持 適當 距離 (鋼管 應與 牆面 保持 適當 距離)
- 鋼管應與 牆面 保持 適當 距離 鋼管 應與 牆面 保持 適當 距離 (鋼管 應與 牆面 保持 適當 距離), 鋼管 應與 牆面 保持 適當 距離 1 – 10 ㎜ 在 安裝時 應與 牆面 保持 適當 距離
- 鋼管應與 牆面 保持 適當 距離 STUV 型鋼管 應與 牆面 保持 適當 距離 VARIOLOX

[illegible][illegible]

☐☐ ☐☐

- [illegible]

[illegible]

80

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



