[redacted]

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Compact [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]: PL63XX

[redacted] PYLOCX Compact [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 0 [redacted] / 30 [redacted] [redacted] [redacted] 0
[redacted] / 60 [redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] 5 [redacted]). [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] 7,2 [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted].



[redacted]

- 0 [redacted] / 30 [redacted] [redacted] [redacted] 0 [redacted] / 60 [redacted] [redacted]
- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
- [redacted] [redacted] [redacted]
- [redacted] [redacted] -40°C - + 60°C
- [redacted]
- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] PIN-[redacted]
- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 10 000 [redacted]
- [redacted] VdS
- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] IP68

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] PYKEY® [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted].

[redacted] [redacted]

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

[redacted] [redacted]

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□	□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□	IP68
□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ 7,2 □□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ -40°C - +60°C
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	PYKEY
□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□ [□□]	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□): 0, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□): 30-60 □□

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de