

STUV® EPDM 1,0-4,0

Artikelnummer: V07800130

STUV® EPDM 1,0-4,0 ist ein hochelastisches, chemisch beständiges Material, das für die Abdichtung von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und kann nach Bedarf zugeschnitten werden. Die maximale Temperaturbelastung beträgt 60 °C. Die maximale Zugkraft beträgt 1,0 bis 4,0 N/mm². Die maximale Zugdehnung beträgt 14,5 % bei einer Zugkraft von 10,0 N/mm². Die maximale Zugdehnung beträgt 14,5 % bei einer Zugkraft von 10,0 N/mm².



Merkmale

- Hohe Elastizität und Zugkraft (Zugkraft: 60 °C)
- Hohe Zugkraft (1,0–4,0 N/mm²)
- Hohe Zugkraft bei Zugkraft 14,5 N/mm² und Zugkraft 10,0 N/mm²
- Hohe Zugkraft bei Zugkraft 14,5 N/mm² und Zugkraft 10,0 N/mm²
- Hohe Zugkraft bei Zugkraft 14,5 N/mm² und Zugkraft 10,0 N/mm²
- Hohe Zugkraft bei Zugkraft 14,5 N/mm² und Zugkraft 10,0 N/mm²
- Hohe Zugkraft bei Zugkraft 14,5 N/mm² und Zugkraft 10,0 N/mm²
- Hohe Zugkraft bei Zugkraft 14,5 N/mm² und Zugkraft 10,0 N/mm²
- Hohe Zugkraft bei Zugkraft 14,5 N/mm² und Zugkraft 10,0 N/mm²

Technische Daten

STUV® EPDM 1,0-4,0 ist ein hochelastisches, chemisch beständiges Material, das für die Abdichtung von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und kann nach Bedarf zugeschnitten werden. Die maximale Temperaturbelastung beträgt 60 °C. Die maximale Zugkraft beträgt 1,0 bis 4,0 N/mm². Die maximale Zugdehnung beträgt 14,5 % bei einer Zugkraft von 10,0 N/mm². Die maximale Zugdehnung beträgt 14,5 % bei einer Zugkraft von 10,0 N/mm².

STUV® EPDM 1,0-4,0

Artikelnummer

STUV

Technische Zeichnung: Drahtseil

Seilart

Seilart Drahtseil

Seil

Seil

Seil

DIN EN 1514-1

Seil Drahtseil

Seil Drahtseil Drahtseil

Seil Drahtseil

Seil Drahtseil Drahtseil Drahtseil

Seil Drahtseil Drahtseil

0°C - 60°C

Seil Drahtseil Drahtseil

70 mm Drahtseil Drahtseil

Seil Drahtseil Drahtseil

Seil = 10 mm, Drahtseil = 14,5 mm

