

## STUV 1,0-3,0 EPDM

STUV 1,0-3,0: V07800690

STUV 1,0-3,0 ist ein elastisches, schwarz gefärbtes, EPDM-Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist. Es ist für die Verwendung in Türen und Fensterrahmen geeignet.



### STUV 1,0-3,0

- STUV 1,0-3,0 ist ein elastisches, schwarz gefärbtes, EPDM-Material (Temperaturbereich: 100 °C).
- STUV 1,0-3,0 ist für die Verwendung in Türen und Fensterrahmen geeignet.
- STUV 1,0-3,0 ist ein elastisches, schwarz gefärbtes, EPDM-Material.
- STUV 1,0-3,0 ist ein elastisches, schwarz gefärbtes, EPDM-Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist.
- STUV 1,0-3,0 ist ein elastisches, schwarz gefärbtes, EPDM-Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist.
- STUV 1,0-3,0 ist ein elastisches, schwarz gefärbtes, EPDM-Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist.

### STUV 1,0-3,0

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| STUV 1,0-3,0 | STUV 1,0-3,0                                |
| STUV 1,0-3,0 | STUV 1,0-3,0                                |
| STUV 1,0-3,0 | STUV 1,0-3,0                                |
| STUV 1,0-3,0 | DIN EN 1.514-1                              |
| STUV 1,0-3,0 | STUV 1,0-3,0                                |
| STUV 1,0-3,0 | A = 50 mm, B = 180 mm, C = 30 mm, D = 30 mm |

| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883

