



STUV EPDM 2,0

STUV EPDM 2,0

STUV EPDM 2,0 ist ein einseitig beschichtetes EPDM-Gummi mit einer Dicke von 2,0 mm. Es ist für die Verwendung als Dichtungselement in der Automobilindustrie geeignet. Die Beschichtung ist aus einem hochfesten Kunststoffmaterial hergestellt, das eine hohe Abriebfestigkeit und eine gute Verformbarkeit aufweist. Die Dichtungselemente sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können nach Bedarf zugeschnitten werden.

Technische Daten

- Material: EPDM (Ethen-Propylen-Dien-Gummi)
- Beschichtung: Kunststoff (Kunststoffbeschichtung)
- Abmessungen: A = 30, B = 40, C = 30, D = 60

Verwendung

STUV EPDM 2,0 ist ein einseitig beschichtetes EPDM-Gummi mit einer Dicke von 2,0 mm. Es ist für die Verwendung als Dichtungselement in der Automobilindustrie geeignet. Die Beschichtung ist aus einem hochfesten Kunststoffmaterial hergestellt, das eine hohe Abriebfestigkeit und eine gute Verformbarkeit aufweist. Die Dichtungselemente sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können nach Bedarf zugeschnitten werden.

Technische Zeichnung

Material	EPDM
Beschichtung	Kunststoff
Abmessungen	A = 30, B = 40, C = 30, D = 60
Norm	DIN EN 1.514-1
Verwendung	Automobilindustrie
Temperaturbereich	-60 °C – +160 °C



30 000 000 000 000

$A = 30 \text{ mm}$, $B = 40 \text{ mm}$, $C = 30 \text{ mm}$, $D = 60 \text{ mm}$