

## LED sinyal lambası

Madde no.: DKL 300

Adli tesislerde uzun mesafelerde esnek sinyal iletimi

## Özellikler

- Yüksek kaliteli ve sağlam versiyon - V2A taşıyıcı sac ile kolay yüzey montajı için önceden donatılmıştır



## İşlev açıklaması

Motorlu kilitlerde hücre çağrı iletişimi, varlık sinyali ve kilit durumu göstergesi olarak kullanılan kullanım bildirim ve sinyal lambası. Üç parlak ışık alanı 180°'lik bir yarıçap içinde çok iyi görülebilir. Bu sinyal lambası için 24 V DC çalışma voltajına sahip uzun ömürlü ve enerji tasarruflu LED'ler kullanılır.

## Teknik veriler

Malzeme	Çinko basınçlı döküm
Yüzey	mat krom kaplama
Renk	Kırmızı, Kehribar (Amber), Yeşil
Standartlar	DIN VDE 0.834/1 standardına uygundur
Sıcaklık aralığı	-40°C ila +65°C
Ağırlık [kg]	0,3
Kablo uzunluğu	4 pimli Phoenix fiş (dahil)
Çalışma voltajı	24 V DC

Teknik veriler

Boyutlar LxBxH

145 x 75 x 25



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

