SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bitli sürgü/mandal sürgüsü, profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠ il⊠ke (değiştirilebilir)

Madde no.: HSL 102

Tek yönlü sürgü kilidi ve tek yönlü anahtar kılavuzuna sahip, yüksek güvenlikli sürgü/mandal sürgüsü; hücre kapıları için tek taraflı anahtar kılavuzlu, geçiş kapıları için ise çift taraflı anahtar kılavuzlu versiyonlarda mevcuttur. Ek bir mandal ve profili⊠l si⊠li⊠ kullanılarak mahkum kilidi kurulabilir.



Özellikler

- Gözaltı alanı ve geçiş kapıları için tasarlanmıştır
- Profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠ ile mahkum kilidi (sürgü mandalını çalıştırır)
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (2 turlu, değiştirilebilir)
- Anahtar değiştirmeden kilitlenme değiştirilebilir

İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur. Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır. Mahkum kilidi aktiftir.
Personel üyesi:
Sürgü mandalı, ikinci bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır. Kapı açılabilir.
Mahkum:
Sürgü mandalı profil silindir anahtarı ile geri çekilir. Kapı açılabilir. (Mahkum kilidi üzerinden mandal çekildiğinde anahtar çıkarılamaz)
Kapı kapatılır.
Mahkum:
Yardımcı mandal, kapı kapalıyken sürgü mandalını kilitler.
Personel üyesi:
Sürgü mandalı anahtarla bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir. Sürgü, anahtarla ikinci bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir. Anahtar çıkarılır. Kapı tamamen kilitlenir. Mahkum kilidi devre dışıdır.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitleme moduna geçirilebilir. Bunun için mevcut kilitlemenin anahtarı ve gelecekteki kilitlemenin anahtarı gereklidir.
HSL 102 tipi, gözaltı alanı ve geçiş kapıları için tasarlanmıştır. Mahkum kilidi gerçekleştirme seçeneğine sahiptir. Anahtar, standart versiyonda kilitli ve kilitli olmayan durumda çıkarılabilir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Tutunma alanı kapısı
- Psikiyatri hasta kapısı

Teknik veriler

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Kilit ölçüsü	50 x 19 x 21
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Backset [mm]	100
Mesafe [mm]	155
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata hariç tutma mm	20
cıvata konum göstergesi	mekanik

Teknik veriler

Kilit mandalının çıkma mesafesi [mm]	14
Ağırlık [kg]	3,3

