

## HSL Çift bitli sürgü/mandal sürgüsü, profil siyliñdiñriñ ilñke (değıştirilebilir)

Madde no.: HSL 102

Tek turlu Cıvata hariç tutma ile sürgü/mandal sürgüsü.  
Standart versiyonda, tek taraflı kilitlenen versiyonda kilit,  
anahtar kılavuz tarafında mekanik bir Cıvata konum  
göstergesine sahiptir.



### Özellikler

- Gözaltı alanı ve geçiş kapıları için tasarlanmıştır
- Profil siyliñdiñriñ ile mahkum kilidi (sürgü mandalını çalıştırır)
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (2 turlu, değıştirilebilir)
- Anahtar değıştirmeden kilitlenme değıştirilebilir

## İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur. Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır. Mahkum kilidi aktiftir.

Personel üyesi:

Sürgü mandalı, ikinci bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır. Kapı açılabilir.

Mahkum:

Sürgü mandalı profil silindir anahtarı ile geri çekilir. Kapı açılabilir. (Mahkum kilidi üzerinden mandal çekildiğinde anahtar çıkarılamaz)

Kapı kapatılır.

Mahkum:

Yardımcı mandal, kapı kapalıyken sürgü mandalını kilitler.

Personel üyesi:

Sürgü mandalı anahtarla bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir. Sürgü, anahtarla ikinci bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir. Anahtar çıkarılır. Kapı tamamen kilitlenir. Mahkum kilidi devre dışıdır.

Kilitlenmenin değiştirilmesi

Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitleme moduna geçirilebilir. Bunun için mevcut kilitlemenin anahtarı ve gelecekteki kilitlemenin anahtarı gereklidir.

HSL 102 tipi, gözaltı alanı ve geçiş kapıları için tasarlanmıştır. Mahkum kilidi gerçekleştirme seçeneğine sahiptir. Anahtar, standart versiyonda kilitli ve kilitli olmayan durumda çıkarılabilir.

## Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Tutunma alanı kapısı
- Psikiyatri hasta kapısı

## Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	3,3
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220
kilit mandalı çıkarma mm	14
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğunmaz
civata hariç tutma mm	20
civata konum göstergesi	mekanik

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

