SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bit sürgü kilidi, elektrikle bağlanabilir

Madde no.: HSL 103

HSL 103 kilit, elektronik olarak bağlanabilen bir döner düğme ve yeniden kodlanabilir bir HSL kilit mekanizması ile donatılmıştır. Standart versiyonda, kilit kontrol ve değerlendirme için geleneksel I/O kontaklarına sahiptir. Başka bir versiyonda ise BUS bağlantıları bulunmaktadır.



Özellikler

- Gözaltı alanı ve geçiş kapıları, hasta odası kapıları için tasarlanmıştır
- SPS ve GMS sistemlerine entegrasyon (BUS versiyonu)
- Çift anahtarlı döner düğme ile sürgü mandalı çalıştırma
- RFID ortamı veya uzaktan kumanda ile çift anahtar mekanizması aktivasyonu
- HSL çift bit anahtar ile manuel acil kapatma (1 tur)
- Anahtar değiştirmeden kilitlenme değiştirilebilir

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

İşlev açıklaması

GÜVENLİ ERİŞİM KONTROLÜ. DOĞRUDAN KİLİT ÜZERİNDE VEYA UZAKTAN.
Kilit mandalı, bir kavrama mekanizması tarafından etkinleştirilen bir döner düğme ile çalıştırılır. Kavrama mekanizması devre dışı durumdayken, döner düğme serbestçe dönebilir.
Kaplin, şifreli güvenlik RFID tanımlama araçları (kart/çip) aracılığıyla Outside modülü veya harici kontrol sinyalleri ile yerel olarak etkinleştirilir. İsteğe bağlı olarak, kaplin mekanizması ayrı yolcu düğmesi veya hücre çağrı terminali ile etkinleştirilebilir.
Elektrik kesintisi veya arıza durumunda kilit, HSL çift bit anahtarı ile çalıştırılabilir.
Mevcut donanım parçaları (döner düğme ve RFID dış modül), tasarımları sayesinde ip veya halatların takılmasını önler ve böylece intihar girişimlerini azaltır.
Kilitlenmenin değiştirilmesi:
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitleme sistemine geçirilebilir.
Bunun için mevcut kilitlemenin anahtarı ve gelecekteki kilitlemenin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Hücre kapısı
- Psikiyatri Hasta Giriş Kapısı
- Duman önleyici kapı
- Yangın kapısı

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Çalışma voltajı	24V DC
Backset [mm]	100
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
Kilit mandalının çıkma mesafesi [mm]	20
Ağırlık [kg]	3,5

