

HSL Çift bit sürgü kilidi, elektrikle bağlanabilir

Madde no.: HSL 103

HSL 103 kilit, birleştirilebilir döner düğme ve kanıtlanmış, yeniden kodlanabilir HSL kilit mekanizması ile donatılmıştır.

Standart versiyonda kilit, kontrol ve değerlendirme için geleneksel I/O kontaklarına sahiptir. Daha yüksek kaliteli versiyon BUS bağlantılarına sahiptir.



Özellikler

- Gözaltı alanı ve geçiş kapıları, hasta odası kapıları için tasarlanmıştır
- SPS ve GMS sistemlerine entegrasyon (BUS versiyonu)
- Çift anahtarlı döner düğme ile sürgü mandalı çalıştırma
- RFID ortamı veya uzaktan kumanda ile çift anahtar mekanizması aktivasyonu
- HSL çift bit anahtar ile manuel acil kapatma (1 tur)
- Anahtar değiştirmeden kilitlenme değiştirilebilir

İşlev açıklaması

GÜVENLİ ERIŞİM KONTROLÜ. DOĞRUDAN KİLİT ÜZERİNDE VEYA UZAKTAN.

Kilit mandalı, bir kavrama mekanizması tarafından etkinleştirilen bir döner düğme ile çalıştırılır. Kavrama mekanizması devre dışı durumdayken, döner düğme serbestçe dönebilir.

Kaplin, şifreli güvenlik RFID tanımlama araçları (kart/çip) aracılığıyla Outside modülü veya harici kontrol sinyalleri ile yerel olarak etkinleştirilir. İsteğe bağlı olarak, kaplin mekanizması ayrı yolcu düğmesi veya hücre çağrı terminali ile etkinleştirilebilir.

Elektrik kesintisi veya arıza durumunda kilit, HSL çift bit anahtarı ile çalıştırılabilir.

Mevcut donanım parçaları (döner düğme ve RFID dış modül), tasarımları sayesinde ip veya halatların takılmasını önler ve böylece intihar girişimlerini azaltır.

Kilitlenmenin değiştirilmesi:

Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitleme sistemine geçirilebilir.

Bunun için mevcut kilitlemenin anahtarı ve gelecekteki kilitlemenin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Tutunma alanı kapısı
- Psikiyatri hasta kapısı
- Duman önleyici kapı

Teknik veriler

Malzeme

Paslanmaz çelik



Teknik veriler

Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	3,5
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220
kilit mandalı çıkarma mm	20
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

