Veri sayfası

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bitli sürgü kilit

Madde no.: HSL 105

Kilit, sürgüye ek olarak bir kilit mandalına da sahiptir. Kapı kapatıldığında, kilit mandalı sürgüyü sabitler.



Özellikler

- Geçiş kapıları için tasarlanmıştır
- Yangın ve duman koruması gerektiren kapılar için çözüm
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım
- Kilit, alet kullanmadan yeniden kodlanabilir

İşlev açıklaması

Kilit, bir mandal ve bir yardımcı mandal içerir. HSL kilitleme sistemi ile donatılmıştır.
Çift bit anahtar HSL kilidine sokulur. Mandal, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.
Kapı açılabilir.
Kapı açıkken mandal 180° döndürülerek ön kilitlenir.
Anahtar çıkarılır.
Geçişten sonra kapı kapatılır. Mandal kilidi, çerçeve üzerinde bunun için öngörülen açıklığa girer.
Yardımcı mandal, vuruş plakası üzerinden kilit içine bastırılır. Böylece mandal emniyete alınır ve kapı tamamen kilitlenir.
Kapının kilitli kalmaması için mandal geri çekildiğinde anahtar çıkarılır.
Kilitlerin kodunun değiştirilmesi
Kilit, kilitli durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitleme sistemine kodlanabilir. Bunun için mevcut kilitleme sisteminin anahtarı ve yeni kilitleme sisteminin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Izgara/çit kapısı
- Kapı
- Spor salonu kapısı
- Yangın kapısı
- Duman önleyici kapı

Teknik veriler

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
Kilit mandalının çıkma mesafesi [mm]	20
Ağırlık [kg]	2,9