

HSL Çift bitli sürgü/mandal sürgüsü, profili silindiri ilke, ön mandal kilitli halde deęitirilebilir (deęitirilebilir)

Madde no.: HSL 112

HSL 112 kilit, bir sürgü ve bir ek mandal ile donatılmıtır. Deęitirilebilir HSL kilit mekanizmasına sahiptir. Standart versiyonda, tek taraflı kilitli versiyonda kilit, anahtar kılavuz tarafında mekanik bir cıvata konum göstermesine sahiptir.



Özellikler

- Sürgü 1 tur ileri ve geri kilitlenebilir
- Ek mandal, sürgü geri kilitlendięinde 1 tur ileri ve geri kilitlenebilir (deęitirilebilir)
- Yardımcı mandal, kapı kapalıyken ek mandalı manipülasyona karşı kilitler
- Mahkum kilidi, sürgü geri kilitlendięinde profili silindiri ile çalıır (ek mandalı çalıtırır)
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (2 turlu, deęitirilebilir)
- Ek mandal kilitliyken (1 turlu) deęitirme anahtarı olmadan kilitlenme deęitirilebilir

İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur.

Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.

Mahkum kilidi aktiftir.

Personel üyesi:

Sürgü mandalı, ikinci bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır. Kapı açılabilir.

Mahkum:

Sürgü mandalı profil silindir anahtarı ile geri çekilir. Kapı açılabilir. (Mahkum kilidi üzerinden mandal çekildiğinde anahtar çıkarılamaz)

Kapı kapatılır.

Mahkum:

Yardımcı mandal, kapı kapalıyken sürgü mandalını kilitler.

Personel üyesi:

Sürgü mandalı anahtarla bir tur (180° döndürülerek)

önceden kilitlenir. Sürgü, anahtarla ikinci bir tur

(180° döndürülerek) önceden kilitlenir. Anahtar çıkarılır.

Kapı tamamen kilitlenir. Mahkum kilidi devre dışıdır.

Kilitlenmenin değiştirilmesi

Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitlemeye değiştirilebilir. Bunun için mevcut kilitlemenin anahtarı ve gelecekteki kilitlemenin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Tutunma alanı kapısı
- Psikiyatri hasta kapısı

Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	3,3
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220
kilit mandalı çıkarma mm	14
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğunmaz
civata hariç tutma mm	20
civata konum göstergesi	mekanik