SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bitli sürgü/mandal sürgüsü, profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠ il⊠ke, ön mandal kilitli halde değiştirilebilir (değiştirilebilir)

Madde no.: HSL 112

HSL 112 kilit, bir sürgü ve bir ek mandal ile donatılmıştır. Değiştirilebilir HSL kilit mekanizmasına sahiptir. Standart versiyonda, tek taraflı kilitli versiyonda kilit, anahtar kılavuz tarafında mekanik bir cıvata konum göstergesine sahiptir.



Özellikler

- Sürgü 1 tur ileri ve geri kilitlenebilir
- Ek mandal, sürgü geri kilitlendiğinde 1 tur ileri ve geri kilitlenebilir (değiştirilebilir)
- Yardımcı mandal, kapı kapalıyken ek mandalı manipülasyona karşı kilitler
- Mahkum kilidi, sürgü geri kilitlendiğinde profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠ ile çalışır (ek mandalı çalıştırır)
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (2 turlu, değiştirilebilir)
- Ek mandal kilitliyken (1 turlu) değiştirme anahtarı olmadan kilitlenme değiştirilebilir

İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur.
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.
Mahkum kilidi aktiftir.
Personel üyesi:
Sürgü mandalı, ikinci bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır. Kapı açılabilir.
Mahkum:
Sürgü mandalı profil silindir anahtarı ile geri çekilir. Kapı açılabilir. (Mahkum kilidi üzerinden mandal çekildiğinde anahtar çıkarılamaz)
Kapı kapatılır.
Mahkum:
Yardımcı mandal, kapı kapalıyken sürgü mandalını kilitler.
Personel üyesi:
Sürgü mandalı anahtarla bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir. Sürgü, anahtarla ikinci bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir. Anahtar çıkarılır.
Kapı tamamen kilitlenir. Mahkum kilidi devre dışıdır.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitlemeye değiştirilebilir. Bunun için mevcut kilitlemenin anahtarı ve gelecekteki kilitlemenin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Tutunma alanı kapısı
- Psikiyatri hasta kapısı

Teknik veriler

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata hariç tutma mm	20
cıvata konum göstergesi	mekanik
Kilit mandalının çıkma mesafesi [mm]	14
Ağırlık [kg]	3,3