SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL Çift bit sürgülü revizyon kapağı kilidi

Madde no.: HSL 205

HSL 205 kilit, bir sürgü ile donatılmıştır. Ayarlanabilir HSL kilit mekanizmasına sahiptir.



## Özellikler

- Revizyon kapakları için tasarlanmıştır
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (1 tur)
- Kilitlenme, anahtar değiştirmeden değiştirilebilir

## İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur.
Sürgü anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.
Revizyon kapağı açılabilir.
Revizyon kapağı kapatılır.
Revizyon kapağı kapalıyken, sürgü bir tur (180° döndürülerek) tekrar kilitlenir. Anahtar çıkarılır.
Flap tamamen kilitlenir.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri kapatılmış) başka bir kilitlenmeye geçirilebilir. Bunun için mevcut kilitlenmenin anahtarı ve gelecekteki kilitlenmenin anahtarı gereklidir.
HSL 205 tipi, hapishane kapılarındaki revizyon kapakları için tasarlanmıştır. Sürgü, bir tur (180° anahtar dönüşü) ile ileri ve geri kilitlenir. Anahtar, kilitli ve kilitli olmayan durumda çıkarılabilir.

## Kullanım yerleri

— Revizyon kapağı

## Teknik veriler

| | |
|---|---|
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Yüzey | Mat |
| Çapraz ölçü [mm] | 200 x 30 x 4 |
| Malzeme Ön Uç | Paslanmaz çelik |
| Malzeme sürgü | Paslanmaz çelik |
| Malzeme Kilit gövdesi | Paslanmaz çelik |
| Kilit mekanizması | HSL Çift bit |
| Kilitleme cihazları | 7 |
| Kod değiştirilebilirlik | evet |
| Kilit ölçüleri [mm] | 140 x 22 x 135 |
| Kapatma işlemleri | 500.000 |
| Maksimum yan kilit yükü [kN] | 50 |
| Bağıl nem [%] | %95 yoğuşmaz |
| cıvata hariç tutma mm | 20 |
| cıvata konum göstergesi | mekanik |
| Ağırlık [kg] | 2,1 |