

## HSL Çift bit Basquill-/İspanyollet cıvata Sürgü-/Mandal sürgüsü, profil siğliğndiğriğ ilğke (değıştirilebilir)

Madde no.: HSL 302

Özel olarak güvenli Gözaltı alanları için ek çubuk kilidi ile sürgü/mandal sürgüsü. Standart versiyonda, tek taraflı kilitlenen versiyonda kilit, anahtar kılavuz tarafında mekanik bir cıvata konum göstergesine sahiptir.



### Özellikler

- Özel olarak güvenli Gözaltı alanları için tasarlanmıştır (BGH)
- Sürgü kilidi seçeneđi: yok, dışarıda, içeriye çekilmiş sürgü durumunda
- Mahkum kilidi profil siğliğndiğriğ ve döner düğme ile (sürgü mandalını çalıştırır)
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (2 tur)
- Kilitlenme, değıştirme anahtarı olmadan değıştirilebilir
- Sürgü çubukları teslimat kapsamına dahil değildir



## İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur.

Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.

İspanyoleet civatası, kol 45° yukarı döndürülerek geri çekilir. Mahkum kilidi devreye girer.

Personel üyesi:

Sürgü mandalı, ikinci turda (180° döndürülerek) geri kapatılır. Kapı açılabilir.

Mahkum:

Sürgü mandalı profil silindir anahtarla geri çekilir. Kapı açılabilir. (Mahkum kilidi üzerinden mandal çekildiğinde anahtar çıkarılamaz)

Kapı kapatılır.

Mahkum:

Yardımcı mandal, kapı kapalıyken sürgü mandalını kilitler.

Personel üyesi:

İspanyoleet civatası, kolu 45° aşağı doğru çevirerek dışarı çıkarılır. Sürgü, anahtarla bir tur (180° döndürerek) önceden kilitlenir.

Kapı tamamen kilitlenir.

Kilitlenmenin değiştirilmesi

Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri kapatılmış) başka bir kilitleme sistemine değiştirilebilir.

Bunun için mevcut kilitleme sisteminin anahtarı ve gelecekteki kilitleme sisteminin anahtarı gereklidir.

HSL 302 tipi, gözaltı alanı ve BGH kapıları için tasarlanmıştır. Aşağı ve yukarı ek çubuk kilidi ile kapı üç taraftan emniyete alınır.

## Kullanım yerleri

- Gözaltı kapısı
- Özel olarak güvenli hapisane kapısı

## Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	410 x 35 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
İnme [mm]	16
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	5,6
Kilit ölçüleri [mm]	280 x 22 x 220
kilit mandalı çıkarma mm	14
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğunlaşmaz
civata hariç tutma mm	20
civata konum göstergesi	mekanik

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

