SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bitli motorlu çok noktalı sürgü kilidi

Madde no.: HSL 404

HSL 404 kilit, çok noktalı motor kilidi olarak elektronik olarak kontrol edilen üç adet masif mandal çubuğuna sahiptir. Elektrik kesintisi durumunda, çok noktalı kilit ana kilit vasıtasıyla mekanik olarak ileri ve geri kilitlenebilir. Standart versiyonda kilit, kontrol ve değerlendirme için geleneksel I/O kontaklarına sahiptir. Daha yüksek kaliteli versiyon BUS bağlantılarına sahiptir.



Özellikler

- Geçiş kapıları, kilitli kapılar ve bina çıkış kapıları için çok noktalı kilit
- Elektrik kesintisi durumunda HSL anahtarla mekanik olarak çalıştırılabilir
- Anahtar değiştirmeden kilitlenme değiştirilebilir

İşlev açıklaması

Açma işlemi, kontrol ünitesindeki bir düğmeye basılarak, bir GMS sistemi üzerinden bir komut verilerek veya geçerli bir transponder anahtarı transponder okuyucuya tutulduğunda gerçekleştirilir. Kilit mandalları motor tarafından aynı anda geri çekilir. Kapı manuel olarak veya tesisatçı tarafından sağlanan bir kapı tahriki ile açılabilir. Kapı kasadan döndüğünde, mandal çubukları motorla mandal konumuna hareket eder.
Kapı kapatılabilir. Kapı mandal fonksiyonu sayesinde kasaya oturduğunda, mandal çubukları motorla sabitlenir. Kapı tamamen kilitlenir.
Elektrik kesintisi veya arıza durumunda, kilit HSL çift bit anahtarı ile çalıştırılabilir.
Ek kilitlerin ana kilide olan ölçüsel mesafesi, kapı durumuna göre ayrı ayrı ayarlanabilir.
Kilitlenmenin değiştirilmesi:
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (mandal geri çekilmiş) başka bir kilitleme sistemine değiştirilebilir. Bunun için mevcut kilitlemenin anahtarı ve gelecekteki kilitlemenin anahtarı gereklidir.
HSL 404 tipi geçiş kapıları için tasarlanmıştır. Motorlu yüksek güvenlik kilidi, kilit ve kapı alanlarında tüm yeteneklerini sergiler. Özel direnç gereksinimleri olan bina çıkış kapıları da bu kilit tipi ile esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Dış kapı
- Kapı
- Yangın kapısı
- Duman önleyici kapı
- Silah deposu kapısı

Teknik veriler

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4 Ana kilit
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	200 x 22 x 220 Ana kilit
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata konum göstergesi	elektronik
Kilit mandalının çıkma mesafesi [mm]	20
Ağırlık [kg]	6,8