

HSL Çift bit Retrofit sürgü kilidi, küçük konut

Madde no.: HSL C101X

Tek turlu Cıvata hariç tutma ve anahtar kılavuz tarafında mekanik Cıvata konum göstergesi ile tutma odası kapıları için cıvata kilidi. 8.13.0101.3/4 ve 8.14.0120.3/4 için yedek kilit.

İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur.
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.
Tutma bölmesi kapısı açılabilir.
Tutma bölmesi kapısı kapatılır.
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir.
Tutma bölmesi kapısı tamamen kilitlenir.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitlenmeye değiştirilebilir. Bunun için mevcut kilidin anahtarı ve gelecekteki kilidin anahtarı gereklidir.
HSL C101X tipi, STUV tek ve çift uçlu kilitler için yedek kilit (retrofit) olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla hapisane kapılarında kullanılır. Sürgü, bir tur (180° anahtar dönüşü) ile kilitlenir ve geri açılır. Anahtar, kilitli ve kilitli olmayan durumda çıkarılabilir.



Kullanım yerleri

- Tutunma alanı kapısı

Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	330 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	2,9
Kilit ölçüleri [mm]	137 x 22 x 180
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
civata hariç tutma mm	20
civata konum göstergesi	mekanik

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

