

## HSL Çift bit Retrofit sürgü kilidi, kutu üstü gövde içinde

Madde no.: HSL C101XK

Tek turlu Cıvata hariç tutma ve anahtar kılavuz tarafında mekanik Cıvata konum göstergesi ile tutma odası kapıları için cıvata kilidi. 8.13.0101.3/4 ve 8.14.0120.3/4 için yedek kilit.



### İşlev açıklaması

Çift bit anahtar HSL kilidine sokulur.  
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.  
Tutma bölmesi kapısı açılabilir.  
Tutma bölmesi kapısı kapatılır.  
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir.  
Tutma bölmesi kapısı tamamen kilitlenir.  
Kilitlenmenin değiştirilmesi  
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitlenmeye geçirilebilir. Bunun için mevcut kilitlenmenin anahtarı ve gelecekteki kilitlenmenin anahtarı gereklidir.

### Kullanım yerleri

— Tutunma alanı kapısı

### Teknik veriler

Malzeme

Paslanmaz çelik

Teknik veriler

Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	191 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	4,1
Kilit ölçüleri [mm]	142 x 30 x 251
civata konum göstergesi	mekanik
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
civata hariç tutma mm	20