

HSL Çift bit Retrofit sürgü kilidi, kutu üstü gövde içinde

Madde no.: HSL C101XK

Tek turlu Cıvata hariç tutma ve anahtar kılavuz tarafında mekanik Cıvata konum göstergesi ile tutma odası kapıları için cıvata kilidi. 8.13.0101.3/4 ve 8.14.0120.3/4 için yedek kilit.



İşlev açıklaması

Çift bit anahtar HSL kilidine sokulur.
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.
Tutma bölmesi kapısı açılabilir.
Tutma bölmesi kapısı kapatılır.
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir.
Tutma bölmesi kapısı tamamen kilitlenir.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitlenmeye geçirilebilir. Bunun için mevcut kilitlenmenin anahtarı ve gelecekteki kilitlenmenin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

— Tutunma alanı kapısı

Teknik veriler

Malzeme

Paslanmaz çelik



Teknik veriler

Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	191 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	4,1
Kilit ölçüleri [mm]	142 x 30 x 251
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yağışmaz
cıvata hariç tutma mm	20
cıvata konum göstergesi	mekanik