

HSL Çift bit Retrofit Motorlu Kilit - dormakaba 4840 ile karşılaştırılabilir

Madde no.: HSL C104

Özellikler

- Motorlu kilitleme mekanizması, en az 1.000.000 aktüasyon için test edilmiştir
- Motorlu aktüasyon ünitesi, en az 1.000.000 döngü için test edilmiştir
- Kilit, 12 V DC +/- 5 % düzenlenmiş besleme ile çalışmak üzere tasarlanmıştır
- Nominal çalışma akımı 2 A
- Sürgü yan yükü 50 kN
- Sürgü uç yükü 6 kN
- Kilit, iç veya dış kapıları açmak için sol veya sağ versiyonlarda mevcuttur. Geçiş kapılarında veya tutma odası kapılarında kullanılabilir.



İşlev açıklaması

HSL C104 motorlu kilit, tek veya çift taraflı anahtar kılavuzuyla mevcuttur ve güvenilir HSL C104 kilitleme mekanizmasıyla donatılmıştır. Mandal kilidi 20 mm'lik bir kilitleme mesafesi sunar. Kilit, sinyal verme ve değerlendirme için geleneksel I/O kontaklarına sahiptir. Elektrik modu - Harici bir kaynaktan gelen 12 Volt DC elektrik sinyali ile kilit açma. Mandal motorla geri çekilir. Kapı açıldıktan sonra mandal otomatik olarak mandal konumuna geri döner. Kapı kapatıldıktan sonra mandal, yardımcı mandal tarafından kilitlenir. Anahtar modu - HSL çift bit anahtar ile kilitleme/kilit açma. Bu, elektrik kesintisi durumunda da mümkündür.

Teknik veriler

Yüzey

mat

Aktüasyon

Elektrikli (12 V DC) ve manuel (HSL çift bit anahtar)

Teknik veriler

Ayarlanabilirlik	söküm olmadan 9 kat kodlama
Sıcaklık aralığı	-40°C ila +65°C
Kilitleme işlevi	Otomatik düşme mandalının geri ayarı
Kilitleme tipi	Motor ve mekanik
Çekiş gücü	Yan yük: 50 kN, uç yük: 6 kN
Çapraz ölçü [mm]	410 x 45 x 5
Kilit ölçüsü	21 x 25 x 40
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kod değiştirilebilirlik	Evet, 9 kat
Ağırlık [kg]	8,4
kilit mandalı çıkarma mm	20
Boyutlar LxBxH	260 x 38 x 300 mm
civata hariç tutma mm	20
Kapı menteşe yönü	Sol veya sağ varyant

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

