SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bit Retrofit sürgü kilit - CHUBB® Model 4L65 ile karşılaştırılabilir

Madde no.: HSL C171

Yaylı sürgü olmayan tutturma odası kapıları için vidalı sürgü kilidi, 32 mm cıvata hariç tutma.



Özellikler

- CHUBB® 4L65 için 1:1 yedek
- HSL çift bit anahtar ile kolay açma (180° dönüş)
- Anahtar değiştirme anahtarı olmadan 9 kez kodlanabilir kilit
- Anti-Pick 7 - benzersiz HSL kilitleme cihazları sistemi ile
- Beş özel vida ile sabitleme

İşlev açıklaması

Anahtar kılavuzunun bulunduğu tarafta mekanik kilit durumu göstergesi. Kilit varyantları, kapıya veya kapı yüzeyine gömme montajı sağlar. Kilitleme/kilit açma, anahtarın kısmi dönüşüyle gerçekleştirilir ve bu sayede tutamakla sürgü geri çekilebilir veya ileri itilebilir. Anahtar çıkarıldığında sürgü iki konumda kalabilir: tamamen dışarıda (yani kapı çerçeve içindeyken kilitli) veya tamamen geri çekilmiş.
Kilidin açılması, HSL anahtarının 180° döndürülmesiyle gerçekleşir. Ardından kol tutamağı aşağı bastırılarak ana sürgü geri çekilir. Sürgü otomatik olarak tutulur. Kapı açılabilir.
Kapı tekrar kapatıldığında, kol tutamağı dikey konuma çevrilerek kilitlenir.
Kilit, personelin kilidin kilit durumunu kontrol etmesini sağlayan bir görsel gösterge ile donatılmıştır. Gösterge yatay konumda ise mekanizma kilitlidir, diğer tüm konumlarda kapı kilitli değildir.
Kilitlerin kodunun değiştirilmesi
Kilitleme mekanizması değiştirilmeden kilidin kapatma kodu 9 aşamada değiştirilebilir.

Kullanım yerleri

- Tutunma alanı kapısı

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	285 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	267 x 30 x 285
Kapatma işlemleri	1.000.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata hariç tutma mm	32
cıvata konum göstergesi	mekanik

Teknik veriler

Ağırlık [kg]	6,8



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de