SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bit Retrofit Motorlu sürgü kilidi, çok ağır kapılar için - Model "EMU"

Madde no.: HSL C194

Manyetik mandallı geçiş kapıları için mandallı kilit. STUV Kilitler EMU 8.13.0770 ve 8.14.0570 için retrofit olarak.



Özellikler

- Eski EMU kilitlerin HSL C ile 1:1 değiştirilmesi
- 15 mm dışlama mesafeli paslanmaz çelik mandal
- HSL anahtar ve/veya kontrol üzerinden açma darbesi
- Kontrol ve değerlendirme için potansiyelsiz I/O kontakları
- Kilit mekanizmasının sökülmesine gerek kalmadan 9 kez kodlama
- 7 kilitleme cihazlı Anti-Pick HSL kilitleme sistemi

İşlev açıklaması

HSL C194 solenoidlü sürgü kilidi, tek taraflı veya çift taraflı anahtar kılavuzuyla tedarik edilebilir ve güvenilir bir HSL kilit mekanizmasıyla donatılmıştır. Sürgü, 15 mm'lik bir kapanma mesafesi sunar. Standart versiyonda kilit, kontrol ve değerlendirme için potansiyelsiz I/O kontaklarına sahiptir.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (düşme mandalı geri kapatılmış) başka bir kilitlenmeye geçirilebilir. Bunun için mevcut kilitlenmenin bir değiştirme anahtarı ve gelecekteki kilitlenmenin bir anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Geçiş kapısı
- Dış kapı
- Kilit kapısı

— Kapı

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	400 x 70 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	137 x 53 x 340
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata konum göstergesi	mekanik
Kilit mandalının çıkma mesafesi [mm]	15
Ağırlık [kg]	6,3