

HSL Çift bit Retrofit Muayene kapağı kilidi, sürgü ile

Madde no.: HSL C205

Tek turlu cıvata hariç tutma (cıvata kalınlığı 10 mm) ile revizyon kapakları için cıvata kilidi. 8.13.0203.0 ve 8.13.0204.0 için retrofit olarak



Özellikler

- Eski çift bit anahtarlı kilitlerin HSL C ile 1:1 değiştirilmesi
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (1 tur)

İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar Kilit içine sokulur.
Sürgü anahtarla bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.
Revizyon kapağı açılabilir.
Revizyon kapağı kapatılır.
Sürgü anahtarla bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir.
Revizyon kapağı tamamen kilitlenmiştir.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitlenmeye geçirilebilir. Bunun için mevcut kilidin anahtarı ve gelecekteki kilidin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Revizyon kapağı

Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	225 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	2,5
Kilit ölçüleri [mm]	180 x 22 x 137
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
civata hariç tutma mm	20