SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL Profi Si li ndi ri Retrofit Mandal Kilidi - CHUBB® Model 4L80 ile karşılaştırılabilir

Madde no.: HSL C221X

HSL C221X kontrol kapağı kilidi, bir hücre kapısındaki kontrol kapağını güvenli bir şekilde kilitlemek için kullanılır. Bu kilit, bir Euro profil yarım silindir ile açılabilen bir Kilitleme mekanizmasına sahiptir.



Özellikler

- Mevcut Chubb 4L80 kilitlerinin HSL C221X ile 1:1 oranında değiştirilmesi
- Kilit gövdesi ve iç parçalar paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Kilit mandalı ve Yardımcı mandal paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Uygun Profil yarım silindirler mevcuttur
- Mandalı konum göstergesi
- Kilitleme mekanizması, en az 500.000 kilitleme döngüsü için test edilmiştir
- Kilit mandalı tamamen dışarı çıkmış ve kilitlenmiş olduğunda gösterge tamamen içeri girer
- Bakım kapağı kapatıldığında otomatik kilitlenme

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

İşlev açıklaması

Bu sağlam ve güvenilir kilit tipi, denetim flapının güvenli ve kolay bir şekilde kullanılması gereken gözaltı alanlarında kullanım için idealdir. Flapu anahtarsız olarak kapatma ve profil silindir anahtarıyla açma imkânı, hem güvenlik hem de kullanım rahatlığı sağlar.
Kapak kilidi, kilit mandalının konumunu gösteren bir durum göstergesi ile donatılabilir. Bu gösterge, kilit mandalının tamamen dışarı çıkmış ve yerine oturmuş (kilitli) mu, yoksa tamamen veya kısmen geri çekilmiş mi olduğunu anında görsel olarak kontrol etmeyi sağlar.
Kilit açma ve yemek kapağını açma
- Anahtarı Profil yarım silindire sokun ve kilit mandalını geri çekmek için saat yönünde çevirin.
- Anahtarı ve kilit mandalını geri çekilmiş konumda tutun ve ardından anahtarı çekerek yemek kapağını açın.
- Flap açıldığında, anahtarı saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.
Yemek flapının otomatik kilitlenmesi
- Yemek flapını kilitleme konumuna bastırmanız yeterlidir.
Kilit mandalı, flapu otomatik olarak kilitler.
Chubb-4L80 kilidinden farklı olarak, kilit mandalı yardımcı mandal tarafından emniyete alınır ve manipüle edilemez.

Kullanım yerleri

- Revizyon kapağı

Teknik veriler


Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Aktüasyon	Yarım silindir profili

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Sıcaklık aralığı	-40 °C ile +65 °C arası
Kilitleme tipi	Güvenlik mandalı otomatik olarak kilitlenir
Kilit ölçüsü	20 x 12,5 x 17 mm
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	yarım silindir profil için önceden hazırlanmış
Kilit ölçüleri [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata hariç tutma mm	15
cıvata konum göstergesi	evet
Kilit mandalının çıkma mesafesi [mm]	15
Ağırlık [kg]	0,6

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de