

## HSL Çift bit Retrofit Basquill sürgü kilidi

Madde no.: HSL C301

Özel olarak güvenli Gözaltı alanları için ek çubuk kilidi ile civata kilidi. Standart versiyonda, tek taraflı kilitlenen versiyonda kilit, anahtar kılavuz tarafında mekanik bir civata konum göstergesine sahiptir.



### Özellikler

- Özel olarak güvenli Gözaltı alanları için tasarlanmıştır (BGH)
- Sürgü kilidi seçeneği: yok, dışarıda, içeriye çekilmiş sürgü durumunda
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (1 tur)
- Anahtar değiştirme anahtarı olmadan kilit yönü değiştirilebilir
- Sürgü çubukları teslimat kapsamına dahil değildir

### İşlev açıklaması

HSL Çift bit anahtar kilidin içine sokulur.  
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.  
Sürgü çubukları, kolun 45° yukarı döndürülmesi ile geri çekilir.  
Kapı açılabilir.  
Kapı kapatılır.  
Sürgü çubukları, kolu 45° aşağıya çevirerek dışarı çıkarılır.  
Sürgü, anahtarla bir tur (180° döndürerek) kilitlenir.  
Kapı tamamen kilitlenir.  
Kilitlenmenin değiştirilmesi  
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri çekilmiş) başka bir kilitlenmeye geçirilebilir. Bunun için mevcut kilidin anahtarı ve gelecekteki kilidin anahtarı gereklidir.

### Kullanım yerleri



- Tutunma alanı kapısı
- Gözaltı kapısı
- Özel olarak güvenli hapisane kapısı

#### Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	330 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
İnme [mm]	16
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	4,2
Kilit ölçüleri [mm]	220 x 22 x 180
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50



Teknik veriler

Bağıl nem [%]	%95 yağmaz
civata hariç tutma mm	20
civata konum göstergesi	mekanik