


HSL Çift bit Retrofit Basquill sürgü/Mandal sürgüsü, profil siyliñdiñri ilke (değiştirilebilir)

Madde no.: HSL C302

Özel olarak güvenli Gözaltı alanları için ek çubuk kilidi ile sürgü/mandal sürgüsü. Standart versiyonda, tek taraflı kilitlenen versiyonda kilit, anahtar kılavuz tarafında mekanik bir cıvata konum göstergesine sahiptir.



Özellikler

- Özel olarak güvenli gözaltı alanları için tasarlanmıştır (BGH)
- Sürgü kilidi, isteğe bağlı olarak sürülmüş veya çekilmiş sürgü durumunda devre dışı bırakılabilir
- Mahkum kilidi, profil siyliñdiñri ve döner düğme ile (sürgü mandalını çalıştırır)
- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (2 tur)
- Kilitlenme, değiştirme anahtarı olmadan değiştirilebilir
- Sürgü çubukları teslimat kapsamına dahil değildir

İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur.

Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.

İspanyolet civata, kol 45° yukarı döndürülerek geri çekilir.

Mahkum kilidi aktiftir.

Personel üyesi:

Sürgü mandalı, ikinci turda (180° döndürülerek) geri kapatılır. Kapı açılabilir.

Mahkum:

Sürgü mandalı profil silindir anahtarı ile geri çekilir. Kapı açılabilir. (Mahkum kilidi üzerinden mandal çekildiğinde anahtar çıkarılamaz)

Kapı kapatılır.

Mahkum:

Yardımcı mandal, kapı kapalıyken sürgü mandalını kilitler.

Personel üyesi:

İspanyolet civatası, kol 45° aşağı döndürülerek dışarı çıkarılır. Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir.

Kapı tamamen kilitlenir.

Kilitlenmenin değiştirilmesi

Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri kapatılmış) başka bir kilitleme sistemine değiştirilebilir.

Bunun için mevcut kilitleme sisteminin anahtarı ve gelecekteki kilitleme sisteminin anahtarı gereklidir.

Kullanım yerleri

- Tutunma alanı kapısı
- Gözaltı kapısı
- Özel olarak güvenli hapisane kapısı

Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	330 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
İnme [mm]	16
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	4,8
Kilit ölçüleri [mm]	220 x 22 x 180
kilit mandalı çıkarma mm	15
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğunlaşmaz
civata hariç tutma mm	20
civata konum göstergesi	mekanik