

## PYLOCX Kontrol modülü 48V (harici güç kaynağı gereklidir)

Madde no.: PL2012

PYLOCX® kontrol modülü, 48 V güç kaynağı için tasarlanmıştır. Harici çevre birimlerini kontrol etmek için kullanılır; örneğin tek noktalı ve Çok noktalı kilitleme, Döner mandallı kilit, Gömme kilit ve diğerleri.



### Özellikler

- PYLOCX Kontrol modülü 48V
- Elektrikli çalışma için tasarlanmıştır
- Elektriksiz açma için gereklidir: PL1012 Acil Durum Şarj Cihazı
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 10.000 girişe kadar okunabilir açma protokolü
- VdS sertifikalı
- IP52
- Sıcaklık aralığı -20°C - 50°C

### İşlev açıklaması

Kod girildikten sonra PYKEY, cihazın ilgili temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve gerekirse cihazın açılması için güç sağlanır. Güç kaynağı bağlıyken, kapı sürgüsü kontağı aracılığıyla otomatik kilitleme mümkündür. İsteğe bağlı PL1012 acil durum şarj cihazı ile güç kaynağı olmadan da açma işlemi gerçekleştirilebilir.

### Teknik veriler

Malzeme	Plastik
Yüzey	Pürüzlü



Teknik veriler

Renk	Siyah
Standartlar	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11
Montaj tipi	Vidalı
Koruma türü	IP52
Sıcaklık aralığı	-25°C - +50°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitleme, otomatik kilitleme
Kullanım	Bağlı kilitlerin veya diğer cihazların kontrolü
Güvenlik sınıfı	VdS Sınıf 2 EN 1.300 Sınıf B
Çalışma voltajı	48V DC
Boyutlar LxBxH	99,5 x 89 x 33 mm

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

