
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Kontrol modülü 12V - VdS Sınıf 2

Madde no.: PL2014

PYLOCX Kontrol modülü, 12V güç kaynağı veya akimsiz sürekli çalışma için tasarlanmıştır. VLink aracılığıyla motor kilidine şifreli iletim. VdS Sınıf 2.



Özellikler

- PYLOCX Kontrol modülü 12V
- Akimsiz çalışma için tasarlanmıştır
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 10.000 girişe kadar okunabilir açma protokolü
- VdS sertifikalı, Sınıf 2
- IP52
- Sıcaklık aralığı -20°C - 50°C
- Vlink ile şifreli iletim

İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın ilgili temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektrikle beslenir. Elektrikle çalışırken, kapı mandalı kontağı sayesinde otomatik kilitlenme mümkündür.

Teknik veriler

Malzeme	Plastik
Yüzey	Pürüzlü
Renk	Siyah

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Standartlar	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11
Montaj tipi	Vidalı
Koruma türü	IP52
Özellik	Sürekli akimsiz çalışma mümkün, VLink ile şifreli iletim
Sıcaklık aralığı	-25°C - +50°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitlenme, otomatik kilitlenme
Kullanım	Bağlı kilitlerin veya diğer cihazların kontrolü
Güvenlik sınıfı	VdS Sınıf 2 EN 1.300 Sınıf B
Çalışma voltajı	12V DC
Boyutlar LxBxH	99,5 x 89 x 33 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



