

## PYLOCX Kontrol modülü 12V, 2m Vlink - VdS Sınıf 3

Madde no.: PL3014

PYLOCX Kontrol modülü, 12V güç kaynağı veya akimsiz sürekli çalışma için tasarlanmıştır. VLink aracılığıyla motor kilidine şifreli iletim. VdS Sınıf 3.



### Özellikler

- PYLOCX Kontrol modülü 12V
- Akimsiz çalışma için tasarlanmıştır
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 10.000 girişe kadar okunabilir açma protokolü
- VdS sertifikalı, Sınıf 3
- IP52
- Sıcaklık aralığı -20°C - 50°C
- Vlink ile şifreli iletim

### İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın ilgili temas noktasına yerleştirilir. Kod şifrelenerek iletilir ve cihazın açılması için gerekli elektrik beslemesi sağlanır. Elektrik beslemesi olduğunda, kapı mandalı kontağı sayesinde otomatik kilitleme mümkündür.

### Teknik veriler

Malzeme	Plastik
Yüzey	Pürüzlü
Renk	Siyah

Teknik veriler

Standartlar VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11

Montaj tipi Vidalı

Koruma türü IP52

Özellik Sürekli akimsiz çalışma mümkün, VLink ile şifreli iletim

Sıcaklık aralığı -25°C - +50°C

Kilitleme işlevi Elektronik

Kapanış araçları PYKEY

Kilit tipi Manuel kilitleme, otomatik kilitleme

Kullanım Bağlı kilitlerin veya diğer cihazların kontrolü

Güvenlik sınıfı VdS Sınıf 3 EN 1.300 Sınıf C

Çalışma voltajı 12V DC

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

