


PYLOCX Anahtarlama cihazı (VdS)

Madde no.: PL3016-SE

PYLOCX sistemlerini EMA/EMZ sistemlerine bağlamak için anahtarlama cihazı. Yüzey korumalı veya korumasız olarak mevcuttur.



İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın ilgili temas noktasına yerleştirilir. Kod şifrelenerek iletilir ve cihaz açılır. Elektrikle çalışırken, kapı mandalı kontağı ile otomatik kilitleme mümkündür. EMA ve EMZ sistemleri böylece VdS uyumlu olarak bir PYLOCX sistemine entegre edilebilir.

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum
Yüzey	Pürüzlü
Renk	Siyah
Standartlar	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12
Montaj tipi	Vidalı
Koruma türü	IP32
Özellik	Yüzey korumalı veya korumasız
Sıcaklık aralığı	-25°C - +50°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY



Teknik veriler

Kilit tipi	Manuel kilitleme, otomatik kilitleme
Kullanım	EMA, EMZ kontrolü
Güvenlik sınıfı	EMA, EMZ Sınıf C için
Çalışma voltajı	12/24V DC, bağlı EMA, EMZ aracılığıyla
Boyutlar LxBxH	120 x 120 x 30 mm