

PYLOCX Anahtar Deposu - VdS - kilit gövdesi dahil - iç çap 61,5 mm

Madde no.: PL401X

PL4011-SB boru kasası, çekirdek delme ile hemen hemen her duvara monte edilebilir ve anahtarlar, nakit para, kredi kartları veya diğer değerli eşyalar için yer sunar. Farklı silindir uzunlukları mevcuttur.



Özellikler

- Standart versiyonda PYLOCX anahtar deposu
- Boyutlar Kilit göbeği: U 88,3 mm Ø 61 mm
- PYLOCX silindir uzunluğu 185 mm veya 255 mm
- Karot deliği ile gömme montaj
- Serbest duran sütunlara ve içi boş duvarlara montaj mümkün
- Sıcaklık aralığı -35°C - + 60°C
- Akimsiz çalışma
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 10.000 girişe kadar okunabilir açma protokolü
- VdS sertifikalı
- IP63 sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun
- İsteğe bağlı aksesuarlar: PL4019 anahtar kabı, PL4011SBÖ anahtar halkası, PL4011-LB ışık anahtarı kapağı

İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektriklerle beslenir. Kilit göbeği, PYKEY'in manyetik gücüyle manuel olarak çekilebilir. Kilit göbeği tekrar itildiğinde, kendiliğinden kilitlenir.

Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum
Yüzey	Sert eloksal
Renk	Gri
Boyutlar LxBxH	L 88,3 mm Ø 61 mm
Standartlar	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 Ek C:2.003-11
Koruma türü	Metal silindir içinde: IP63 / Tekli: IP53
Sıcaklık aralığı	-35°C - +60°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Kendinden kilitlemeli
Ağırlık [kg]	450 g
Kullanım	Elektronik boru kasa
Güvenlik sınıfı	VdS Sınıfı SD1 Çevre Sınıfı IV
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCX
Boyut [mm]	Rohrtresor/Stuv_Tresorschloss_01.glb L=88,3 x Ø 61

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

