

PYLOCX Comfort Euro profil anahtar silindiri

Madde no.: PL60XX

PL6021 Comfort serisi topuzlu silindirler, 25 mm iç / 30 mm dış ve 55 mm iç / 65 mm dış boyutlarında (5 mm'lik kademeler) mevcuttur. Tüm modeller geri tepme özellikli veya geri tepmesiz olarak temin edilebilir ve EURO profilli silindir yerleştirme parçası bulunan gömme kilitlere monte edilebilir.



Özellikler

- 25 mm iç / 30 mm dış, 55 mm iç / 65 mm dış
- İsteğe bağlı geri tepme
- Euro profil silindir kilit
- Sıcaklık aralığı -30°C - + 60°C
- Akimsiz çalışma
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 10.000 girişe kadar okunabilir açma protokolü
- VdS sertifikalı
- IP65 sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun

İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektrikle beslenir. Topuz çekildikten sonra açmak için döndürülebilir. Kapalı durumda dış topuz serbestçe döner.

Teknik veriler

Malzeme

Pirinç

Teknik veriler

Yüzey	Nikel kaplama
Renk	Gümüş
Standartlar	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.156-2:2.013-06, VdS 2.386:2.012-07, DIN EN 15.684:2.013-02
Montaj tipi	Euro profil silindirik gömme kilitler için
Koruma türü	IP65
Özellik	Güvenlik donanımlı kapılar için, geri çekme mekanizmalı veya mekanizmasız
Sıcaklık aralığı	-30°C - + 60°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitlenme
Kapı tipi	Dış kapılar, iç kapılar ve özel amaçlı kapılar
Kullanım	Euro profil silindir
Güvenlik sınıfı	VdS KL. BZ***
Kapı kalınlığı [mm]	Çıkıntı tarafı (iç): 25-55 mm, temas noktası tarafı (dış): 35-65 mm

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

