SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Compact Euro profil çift silindir

Madde no.: PL62XX

PYLOCX Compact Europrofil çift silindir, 30 mm iç / 30 mm dış ila 60 mm iç / 60 mm dış boyutlarında (5 mm'lik artışlarla) mevcuttur. İsteğe bağlı olarak 7,2 mm'lik uzatma parçası ile birlikte sunulur. 60 mm'den uzun özel uzunluklar talep üzerine temin edilebilir.



Özellikler

- 30 mm iç / 30 mm dış - 60 mm iç / 60 mm dış
- İsteğe bağlı olarak uzatma parçası ile
- Euro profil silindir kilit
- Sıcaklık aralığı -40°C - +60°C
- Elektriksiz çalışma
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 3000'den fazla giriş içeren okunabilir açma protokolü
- IP68 sayesinde iç ve dış mekan kullanımına uygun

İşlev açıklaması

Kod girildikten sonra PYKEY®, cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihazın açılması için gerekli elektrik sağlanır. Topuzu çıkardıktan sonra, açmak için çevrilebilir. Kapalı konumdayken dış topuz serbestçe döner.

Kullanım yerleri

- Der Doppelzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Teknik veriler

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Malzeme	Pirinç ve paslanmaz çelik
Yüzey	Nikel kaplı
Renk	Gümüş
Montaj tipi	Euro profili olan profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠li gömme kilitler için
Koruma türü	IP68
Özellik	İsteğe bağlı olarak, güvenlik kilidi bulunan kapılar için 7,2 mm'lik uzatma parçası ile
Sıcaklık aralığı	-40 °C - +60 °C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitlenme
Kapı tipi	İç kapılar ve işlevsel kapılar
Kullanım	Euro profil çift silindir
Kapı kalınlığı [mm]	Temas noktası tarafı (iç): 30-60 mm, temas noktası tarafı (dış): 30-60 mm