


PYLOCX Kompakt Euro profil yarım silindir

Madde no.: PL63XX

PYLOCX Compact Euro profil yarım silindir, 0 iç / 30 mm dış ila 0 iç / 60 mm dış boyutlarında (5 mm'lik kademelerde) mevcuttur. İsteğe bağlı olarak 7,2 mm uzatma ve döner kol için yaylı versiyon da mevcuttur.



Özellikler

- 0 mm iç / 30 mm dış ila 0 mm iç / 60 mm dış
- İsteğe bağlı uzatma veya yaylı
- Euro profil silindir kilit
- Sıcaklık aralığı -40°C - + 60°C
- Akimsiz çalışma
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 10.000 girişe kadar okunabilir açma protokolü
- VdS sertifikalı
- IP68 sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun

İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektrikle beslenir. Topuz çekildikten sonra açmak için döndürülebilir. Kapalı durumda dış topuz serbestçe döner.

Kullanım yerleri

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Teknik veriler

Teknik veriler

Malzeme	Pirinç ve paslanmaz çelik
Yüzey	Nikel kaplama
Renk	Gümüş
Montaj tipi	Euro profil siyli ndirili gömme kilitler için
Koruma türü	IP68
Özellik	İsteğe bağlı olarak 7,2 mm'lik uzatma parçası ile güvenlik donanımlı kapılar için,
Sıcaklık aralığı	isteğe bağlı olarak yaylı versiyon (örneğin Döner kol için) -40°C - +60°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitleme
Kapı tipi	Denetim kapıları ve işlevsel kapılar
Kullanım	Euro Profil yarım silindir
Kapı kalınlığı [mm]	Çıkıntılı taraf (iç): 0, temas noktası tarafı (dış): 30-60 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

