

PYLOCX Asma Kilit

Madde no.: PL73XX

Entegre PYLOCX kilit sistemine sahip, paslanmaz çelikten üretilmiş elektronik yüksek güvenli asma kilit. Vandalizme karşı korumalı paslanmaz çelik topuz ve çok yüksek korozyon direnci. Seçilebilir kilit yüksekliği 25 mm ila 75 mm, kilit kalınlığı 8 mm veya 11 mm, kilit malzemesi paslanmaz çelik veya molibden.

**Özellikler**

- Evrensel kullanımlı asma kilit
- Paslanmaz çelik
- Çatal malzemesi paslanmaz çelik veya molibden
- Çatal yüksekliği 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Çatal kalınlığı 8 mm, 11 mm
- Deniz suyuna dayanıklı
- Tek kullanımlık kod veya PIN ile açma
- Gizli çatal ile yüksek güvenli versiyon mevcuttur

İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektrikle beslenir. Asma kilidin çengeli artık açılabilir.

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Fırçalanmış
Renk	Gümüş

Teknik veriler

Standartlar	EN16.864
Koruma türü	IP68
Sıcaklık aralığı	-40°C - +60°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitlenme
Kullanım	Elektronik U-kilit
Boyutlar LxBxH	Askı çapı 8 mm / 11 mm, askı yüksekliği 25 mm / 50 mm / 75 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

