SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Anahtar kılavuz

Madde no.: RB 100

HSL anahtar kılavuzları, kilit işlevine göre tek taraflı veya çift taraflı olarak kullanılır. Kapı kanadındaki dairesel bir açıklık sayesinde kılavuz doğrudan kilide vidalanır. Sonuç olarak, hassas bir işlev birimi ve mükemmel korunan bir kilit mekanizması elde edersiniz.



Özellikler

- 5 mm'lik adımlarla esnek yapı uzunluğu
- P40 ve P41 anahtar profilleri için
- T30 ve T90 yangın kapıları için de mevcuttur

İşlev açıklaması

HSL anahtar kılavuzları, 16 mm ila 56 mm arasında standart uzunluklarda mevcuttur. Kilit yuvası ortada olduğunda, standart olarak 130 mm'ye kadar kapı kalınlıkları gerçekleştirilebilir.
Özel uzunluklar ile 192 mm'ye kadar kapı kalınlıkları bile mümkündür.
Yuva kullanımı ve profil kapağı, kilit sistemine göre ayrı ayrı monte edilir.
Sabitleme, paslanmaz çelikten üretilmiş, manipülasyona karşı korumalı güvenlik vidaları ile yapılır.

Teknik veriler

Malzeme	paslanmaz çelik
Yüzey	mat