

Gömme kilit, 2 PZ, AP fonksiyonlu

Madde no.: TS500

Çift PZ'li gömme kilitler, metal boru çerçeveli veya tam yapraklı kapılar için tasarlanmıştır. Sürgü ve mandalın yanı sıra, yukarı ve aşağı doğru sürgü çubukları ile kilitlenirler.

Özellikler

- Ön uç, çelik galvanizli
- Cıvata hariç tutma 1 tur 15 mm
- Mandal, sürgü çıkıntılı değil
- Kilit değiştirilebilir
- Kilit 1 veya 2 profil siyliendiği ile çalıştırılabilir

**İşlev açıklaması**

Bu sürgü mandal kilitleri, örneğin farklı kilit devreleri oluşturmak için iki profil siyliendiği ile donatılabilir. Kilit, kilidi her zaman açabilmek için ikinci bir dörtgen somun ile donatılmıştır. Bu panik önleme işlevi sayesinde odadan her zaman çıkmak mümkündür. Kilitler, trafo istasyonlarının kapılarında kullanılır.

Teknik veriler

Malzeme	Çelik
Yüzey	Galvanizli
Renk	Gümüş
Fındık [mm]	9
Çapraz ölçü [mm]	400x30x3

Teknik veriler

Malzeme Ön Uç	Çelik Galvanizli
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Çelik Galvanizli
Boyutlar LxBxH	250x136x17
Backset [mm]	82/118
Mesafe [mm]	72
civata hariç tutma mm	15