SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYPROTECT RS485 Duvar Okuyucu

Madde no.: V85812090

Cezaevleri için tasarlanmış kart okuyucu, çeşitli uygulama alanları için geliştirilmiş esnek bir sistemdir. Bu sistem, yoklama cihazı, geçiş kapıları için erişim okuyucusu ve her kapıda ikişer adet olmak üzere toplam dört okuyucuya sahip kontrol geçitleri için kullanılabilir. Ayrıca, Gözaltı alanları için erişim okuyucusu olarak da uygundur. Okuyucular, erişim yetkilerini doğrudan dahili belleğe kaydeder ve hem çevrimiçi hem de bağımsız modda kullanılabilir.



Özellikler

- Mifare DesFire EV1/EV2 kart teknolojileriyle uyumlu
- Kartlar ve anahtarlıklarla uyumlu
- Plastik ve paslanmaz çelik ön panelin birleşiminden oluşan, vandalizme dayanıklı, sağlam tasarım
- Kontrolöre bağlantı için şifreli RS485 veri yolu desteği
- Ağ bağlantılı sistemlerde RS485 üzerinden yapılandırma ve ürün yazılımı güncellemesi
- Bağımsız çözümler için 2.000 adede kadar transponder kapasitesi
- Okuyucuda yerinde sinyalizasyon için 3 durum LED'i ve 1 sesli uyarıcı
- 60 mm veya 70 mm gömme kutuya montaj mümkündür (montaj talimatlarına bakınız)

İşlev açıklaması

Transponder okuyucular, hem gözaltı alanlarında varlık kaydı için hem de yerel kontrol görevleri için uygundur. Yetki bilgileri dahili bellekte saklanır, böylece okuyucular esnek bir şekilde çevrimiçi veya bağımsız modda kullanılabilir. Merkezi yönetim veya çevrimiçi işlevsellik için, kart okuyucuların RS485 veriyolu üzerinden uygun bir IP adaptörüyle ağa bağlanması gerekir. Bu bağlamda hat, halka, yıldız veya ağaç gibi çeşitli topolojiler mümkündür. İletişim AES şifrelemeli olarak gerçekleştirilir ve böylece yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Kullanım yerleri

- Hücre kapısı
- Geçiş kapısı
- Sürgülü kapı
- Kapı

Teknik veriler

Montaj tipi	Vidalı bağlantı
Boyutlar LxBxH	105 x 105 x 24
Çıkışlar	2 adet açık kollektör (maks. 50 mA)
Transponder teknolojisi	Mifare Classic, Mifare, UltraLight, Mifare DesFire EV1/EV2
Maksimum okuma mesafesi	pasif transponder kartlarla 4 cm'ye kadar, pasif anahtarlıklarla 3 cm'ye kadar – (okuma mesafesi transponderin kalitesine bağlıdır)
Göstergeler ve sinyaller	3 adet LED, 1 adet sesli uyarıcı

