数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁

零件编号: HSL 101

高安全性插销锁，配备单向螺栓排除机构，单侧键槽适用于拘留室门，双侧键槽适用于通道门。



特性

- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 无需转换钥匙即可转换关闭方式

功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。
门可以打开。
门关闭。
用钥匙旋转 180°，将死锁预锁。
门完全锁住。
关闭转换
在未锁定状态（死锁关闭）下，锁芯可转换为另一种关闭方式。为此，需要当前锁芯的钥匙和未来锁芯的钥匙。
HSL 1 0 1 型锁是专为拘留室和通道门设计的高安全性锁。通过旋转钥匙一圈（180°），死锁可向前和向后锁定。钥匙可在锁定和未锁定状态下拔出。

应用领域

- 通道门
- 隔离室门

武器库门

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	280 × 30 × 4
横杆尺寸	50 × 19 × 20
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
锁体尺寸 ［mm］	200 × 22 × 220
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的

技术参数

重量 ［千克］	2.3

