

## HSL 叶片锁

零件编号: HSL 101

高安全螺栓锁，带单圈螺栓排除装置。在标准型中，单侧锁闭版本的锁在钥匙插入侧配有机械螺栓位置指示器。

### 特性

- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 无需转换钥匙即可转换关闭方式



### 功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。

用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。

门可以打开。

门关闭。

用钥匙旋转 180°，将死锁预锁。

门完全锁住。

关闭转换

在未锁定状态（死锁关闭）下，锁芯可转换为另一种关闭方式

。为此，需要当前锁芯的钥匙和未来锁芯的钥匙。

HSL 1 0 1 型锁是专为拘留室和通道门设计的高安全性锁。通过旋转钥匙一圈（180°），死锁可向前和向后锁定。钥匙可在锁定和未锁定状态下拔出。

### 应用领域

- 通道门
- 隔离室门

— 武器库门

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 [mm]	280 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	2.3
锁体尺寸 [mm]	200 × 22 × 220
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

