数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁，可电控

零件编号: HSL 103

HSL 1 0 3 锁具配备了一个可电子联动的旋转钮和一个可重新编码的 HSL 锁芯。标准版本配备了用于控制和数据读取的常规 I/O 触点。另一款版本则配备了总线接口。



特性

- 设计用于拘留室和通道门、病房门
- 可集成到 PLC 和 GMS 系统（总线版本）
- 通过可连接旋转钮操作锁舌
- 通过 RFID 介质或远程激活连接机制
- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）进行手动紧急关闭
- 无需转换钥匙即可转换关闭

功能描述

安全的访问控制。直接在锁上或远程控制。
锁舌由一个旋转钮操作，该旋转钮通过一个联轴器机制激活。
在联轴器机制失效时，旋转钮可自由旋转。
连接器通过加密的安全 RFID 识别介质（卡/芯片）通过外部模块或外部控制信号进行本地激活。连接器机构可通过单独的乘客按钮或呼叫终端进行激活（可选）。
在断电或故障情况下，可使用 HSL 双位钥匙操作锁。
可用的配件（旋转钮和 RFID 外置模块）通过其设计防止绳索或绳索的安装，从而减少自杀的可能性。
关闭转换：
在未锁定状态下（锁舌回锁），锁芯可转换为另一种关闭方式。
为此，需要当前关闭装置的钥匙和未来关闭装置的钥匙。

应用领域

- 连通门
- 牢房门
- 精神科病房入口
- 防烟门
- 防火门

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	280 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
锁体尺寸 ［mm］	200 × 22 × 220
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
工作电压	2 4 V DC

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

后套 ［mm］	100
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
锁舌间隙 [mm]	20
重量 ［千克］	3.5

